

La propiedad posee las siguientes construcciones:

- a) Casa patronal - 770 m²: Casa de dos niveles con estructura de albañilería de ladrillos y pilares y cadenas de hormigón armado con estucado interior y exterior. Techumbre de madera con cobertura exterior de tejas cerámicas. Piso radier de hormigón en primer nivel con cobertura cerámica en baños y cocina, el resto cuenta con piso flotante. Segundo nivel con piso de madera. Tiene cinco dormitorios y cinco baños.
- b) Quincho y sala de reuniones - 245 m²: Estructura de albañilería de ladrillos y pilares y cadenas de hormigón armado con estucado interior y exterior. Techumbre de madera con cobertura exterior de tejas cerámicas. Piso radier de hormigón cobertura cerámica.
- c) Estacionamiento - 100 m²: Estructura de albañilería de ladrillos y pilares y cadenas de hormigón armado. Techumbre de madera con cobertura exterior de tejas cerámicas. Piso radier de hormigón.
- d) Baños y caldera - 50 m²: Estructura de albañilería de ladrillos y pilares y cadenas de hormigón armado con estucado interior y exterior. Techumbre de madera con cobertura exterior de tejas cerámicas. Piso radier de hormigón cobertura cerámica.
- e) Oficina - 70 m²: Estructura de albañilería de ladrillos y pilares y cadenas de hormigón armado. Techumbre de madera con cobertura exterior de planchas metálicas galvanizadas. Piso radier de hormigón con cobertura cerámica.
- f) Bodega N°1 y 2 - 220 y 70 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral en planchas metálicas galvanizadas. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón.
- g) Galpón agrícola (bodega fertilizantes y agroinsumos) - 870 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral en planchas metálicas galvanizadas. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón. La cara norte del galón es de albañilería de ladrillos estucada.
- h) Galpón maquinaria - 120 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral en planchas metálicas galvanizadas. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón.
- i) Baños y servicios - 130 m²: Estructura de madera con revestimiento interior de tabiquería y exterior con siding plástico café. Techumbre de madera con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón con cobertura cerámica.
- j) Comedor - 80 m²: Estructura de madera con revestimiento interior de tabiquería y exterior con siding plástico blanco. Techumbre de madera con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón con cobertura cerámica.
- k) Bodega envases vacíos - 78 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral en planchas metálicas galvanizadas. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón.
- l) Radier lavado de maquinaria - 78 m²: Radier de hormigón armado sin afinar.
- m) Bodega petróleo - 7,0 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral de malla acma. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas galvanizadas. Piso radier de hormigón.
- n) Bodega Packing - 200 m²: Estructura de perfiles metálicos con revestimiento lateral en planchas metálicas galvanizadas. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón.
- ñ) Packing y cámaras de frío - 1.470 m²: Estructura y techumbre de perfiles metálicos con revestimiento termopanel tanto en muros y techos. Piso radier de hormigón. Puertas correderas.
- o) Zona de acopio central - 240 m²: Radier de hormigón armado de alto tráfico sin afinar.
- p) Oficina y comedor - 260 m²: Estructura de madera con revestimiento interior de tabiquería y exterior con siding plástico café. Techumbre de madera con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón con cobertura cerámica.
- q) Baños y duchas - 220 m²: Estructura de madera con revestimiento interior de tabiquería y exterior con siding plástico café. Techumbre de madera con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón con cobertura cerámica.
- r) Casa administración - 130 m²: Estructura de madera con revestimiento interior de tabiquería y exterior con siding plástico café. Techumbre de madera con cobertura superior de planchas metálicas. Piso radier de hormigón.
- s) Centros de riego N°1 al 4 - 1.575 m²: Estructura de albañilería de ladrillos de hormigón. Techumbre de perfiles metálicos con revestimiento superior de planchas metálicas galvanizadas. Piso radier de hormigón.
- t) Caseta agua potable - 100 m²: Estructura de albañilería de ladrillos de hormigón. Techumbre de perfiles metálicos con revestimiento superior de planchas metálicas galvanizadas. Piso radier de hormigón.
- u) Patio de acopio - 3.800 m²: Piso radier de hormigón sin afinar.
- v) Casetas pozos profundos - 90 m²: Estructura mixta de perfiles metálicos con revestimiento lateral de malla acma y ladrillos de hormigón. Techumbre de perfiles metálicos con cobertura superior de planchas metálicas galvanizadas. Piso radier de hormigón.